

## 2. Инструкция по установке Программного обеспечения обработки РЛИ МВРЛ (RU.АЕСФ.30046-01):

### 1. ОБЪЕКТ УСТАНОВКИ

Установка программного обеспечения обработки РЛИ МВРЛ RU.АЕСФ.30046-01 производится на трансивер АЕСФ.468166.002 Аэродромного радиолокатора АОРЛ-АМИ 2700.

Операционная система LINUX. Версия ядра не ниже 4.4.0.

Для функционирования программного обеспечения обработки РЛИ МВРЛ RU.АЕСФ.30046-01 требуется программное обеспечения управления локатором и РЛИ (RU.АЕСФ.30047), работающее в локальной сети изделия АОРЛ-АМИ 2700.

### 2. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

Установка производится на flash диск трансивера АЕСФ.468166.002 изделия АОРЛ-АМИ 2700 путем загрузки бинарного файла программы prog\_from\_air.dat.

Установка:

- Подключится к терминалу трансивера АЕСФ.468166.002 из локальной сети изделия АОРЛ-АМИ 2700.
- Сменить пользователя на root.
- Остановить процессы, связанные с запущенным программным обеспечением обработки РЛИ МВРЛ RU.АЕСФ.30046-01 в случае, если активна старая версия программы.
- Загрузить по протоколу FTP бинарный файл программы prog\_from\_air.dat в директорию `~/root/applications`.
- Отключиться от терминала трансивера.
- Перезапустить ПО трансивера штатными средствами АОРЛ-АМИ 2700.