

Инструкция по установке программного обеспечения управления КО 2700 (RU.АЕСФ.30052-0):

1. ОБЪЕКТ УСТАНОВКИ

Установка программного обеспечения управления КО 2700 RU.АЕСФ.30052-01 производится на КО АЕСФ.468166.005 Аэродромного радиолокатора АОРЛ-АМИ 2700.

Операционная система LINUX. Версия ядра не ниже 5.4.0.

Для функционирования программного обеспечения управления КО 2700 RU.АЕСФ.30052-01 требуется программное обеспечение управления локатором и РЛИ (RU.АЕСФ.30047-01), работающее в локальной сети изделия АОРЛ-АМИ 2700.

2. ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

Установка производится на flash диск КО АЕСФ.468166.005 изделия АОРЛ-АМИ 2700 путем загрузки бинарного файла программы parrot_ctrl.dat.

Установка:

- Подключится к терминалу КО АЕСФ.468166.005 из локальной сети изделия АОРЛ-АМИ 2700.
- Сменить пользователя на root.
- Остановить процессы, связанные с запущенным программным обеспечением управления КО 2700 RU.АЕСФ.30052-01 в случае, если активна старая версия программы.
- Загрузить по протоколу FTP бинарный файл программы parrot_ctrl.dat в директорию `~/root/applications`.
- Отключиться от терминала КО АЕСФ.468166.005.
- Перезапустить ПО КО АЕСФ.468166.005 штатными средствами АОРЛ-АМИ 2700.